



Spring Color

STUCCO NATURALE

DESCRIZIONE

Stucco Naturale è una polvere a base di gesso alabastrino selezionato e carbonato di calcio purissimo macinato fine, con ottimo potere riempitivo e ottima scorrevolezza. Risulta facilmente carteggiabile e non screpola. Specifico per eliminare e stuccare le imperfezioni come crepe e fessure, ideale per rasature con spessori finissimi e per la preparazione dei supporti murari atti a ricevere finiture.

Per uso **interno**.

COMPONENTI

Gesso alabastrino, carbonato di calcio, metilcellulosa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei e puliti da residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di parti grasse.

- Su cartongesso, è necessario rasare tutta la superficie con *Stucco Naturale* e applicare il nostro *Fissativo Ecologico*, successivamente uno dei fondi *Spring Color Scialbo*, *Dura*, *Dura Plus* o *Primer Centri Storici*, steso a due mani.
- Usare *Stucco Naturale* allo stato originale, non aggiungere materiali estranei, ne' aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.
- Applicare con spatola metallica in più passaggi o frattazzo inox.
- Attendere la perfetta asciugatura prima di eventuali strati successivi o applicazione di carta da parati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica della polvere	850 Kg/m ³ circa
Granulometria	< 0,1 mm
Acqua di impasto	circa 60%
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +40°C
Vita utile dell'impasto	180 minuti circa a 20°C
Tempo di presa	240 minuti circa a 20°C

DATI APPLICATIVI

RESA: 1mq/kg x mm di spessore

ATTREZZI: spatola e frattazzo

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: bianco

CONFEZIONE: sacco da 5 kg

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30°. Tenere lontano dall'umidità.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza



Spring Color