

SCHEMA TECNICA

DILUENTE NATURALE

art. n° 0500

CARATTERISTICHE

Il diluente BIOFA è un prodotto naturale, esente da solventi e aromi, ed ha un odore gradevole. Adatto alla diluizione di smalti, impregnanti, olii e cere o altri prodotti a base di leganti naturale così come per la pulizia di attrezzi per pittori.

Adatto anche alla rimozione di macchie, per sgrassare e ripulire fondi sporchi, per rimuovere acidi tannici e altre sostanze problematiche dei legni tropicali e legni di latifolia e per rimuovere la resina su legno conifero. Non adatto per la diluizione di sistemi a base di acqua o per la pulizia di fondi che vengono trattati in seguito con sistemi a base d'acqua.

SOSTANZE COMPONENTI

Idrocarburi alifatici, olio di buccia di limone (contiene limonene).

LAVORAZIONE

Per la diluizione aggiungere in piccole quantità, rimestando nel prodotto e mescolare bene. Diluente sporco può essere riutilizzato dopo che è stata scolata la parte di sedimento formatasi.

Importante: Durante la lavorazione provvedere ad una buona circolazione di aria fresca!

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare solo in confezioni originali. Le confezioni devono essere chiuse in maniera ermetica, conservate in un luogo arieggiato, asciutto fresco. Proteggerlo da calore.

CONFEZIONI

1 l / 5 l / latte in metallo

INDICAZIONI DI SICUREZZA



Xn nocivo alla salute



N nocivo per l'ambiente

Inflammabile! Contiene D-Limonene e miscela di idrocarburi alifatici. Possibile sensibilizzazione al contatto con la pelle. Irrita gli occhi e la pelle. Nocivo per la salute: se viene inghiottito può causare danni ai polmoni. Il contatto ripetitivo con la pelle può renderla debole e screpolata. Non deve giungere nelle mani di bambini. Contatto ripetuto può provocare una pelle ruvida e friabile. Velenoso per organismi acquatici, può creare una reazione dannosa a lungo tempo nelle acque. Tenere fuori dalla portata di bambini. Se viene inghiottito non provocare vomito. Consultare subito un medico e fare vedere la confezione o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Portare guanti adatti. Utilizzare soltanto in ambienti ben arieggiati. Non disperdere nell'ambiente; residui di prodotto e contenitori devono essere smaltiti in modo sicuro. Consultare la scheda di sicurezza.

Per materiali di lavorazione come per esempio stracci, pad, stoffe, spugne etc. imbevute di diluente BIOFA o altri prodotti oleosi sussiste il rischio di **autocombustione!** Il prodotto stesso non è combustibile. Per questo dopo la fine dei lavori tenere i stracci etc. in contenitori non combustibili e chiusi oppure sciacquarli e lasciarli asciugare su un fondo non combustibile. Se si riscalda o se viene spruzzato possono formarsi vapori esplosivi!

Restrizioni di attività: osservare la legge di protezione per il lavoro della gioventù! Osservare il precetto del consorzio di mestiere! Possibile odore tipico per le materie prime!

SMALTIMENTO

Residui liquidi sono immondizie speciali. Portare ai punti di raccoglimento di vernici vecchi oppure smaltire secondo le disposizioni di legge locali. Stracci utilizzati e ben asciutti possono essere smaltiti come comuni rifiuti domestici. Soltanto contenitori puliti e vuoti possono essere smaltiti come rifiuti usuali secondo le disposizioni locali! Confezioni non ben pulite o svuotate sono da trattare e smaltire come il prodotto stesso!

AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*